
Codo de transición 90° Geberit Mepla con rosca hembra



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Bronce industrial (CuSn5Zn5Pb2-C)

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3.5	5	2	2.4
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3.4	6.5	1.5	3.3
604.258.00.5	25	32	1	90	3.6	6.2	1.9	3.4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4.3	7.3	2.2	3.9

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4.8	8.1	2.8	4.3
607.256.00.5	50	63	2	90	5.7	11.9	3.1	5.2