Transición Geberit Mepla con tuerca de racor






Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- No estanca si no está comprimida
- Tuerca de unión de latón
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente
- Junta plana de compuesto de fibras

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Bronce industrial (CuSn5Zn5Pb2-C)

N.º de art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm
601.581.00.5	12	16	1 1/8	24	5.2	4	1.4
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5.2	4.4	1.9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4.9	3.9	1.4
601.584.00.5	12	16	1	21	5.2	4	1.4

N.º de art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm
602.581.00.5	15	20	1 1/8	24	5.5	4.3	1.5
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5.6	4.9	2.2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5.2	4.3	1.3
602.584.00.5	15	20	1	21	5.6	4.1	1.5
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5.7	4.4	1.7
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5.5	4.4	1.7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6.3	5.5	2.4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6.2	5.4	2.3
603.584.00.5	20	26	1	21	5.6	4.8	1.5
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6.2	4.9	1.7
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4.9	1.8
603.587.00.5	20	26	2	42	6.3	5	1.8
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6.1	5.3	2.5

N.º de art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm
604.584.00.5	25	32	1	21	6.7	4.8	2.9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5.9	4.5	1.6
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6.5	5.2	1.8
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7.6	6.5	3.1
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8.1	7.3	3.4
606.581.00.5	40	50	2	42	6.8	6	2.1
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8.2	7.1	3.3
607.581.00.5	50	63	2	42	11.5	10.3	3.6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11.5	10.3	3.6