Conexión roscada Geberit Mepla






Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- No estanca si no está comprimida
- Tuerca de unión de latón
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente
- Junta plana de compuesto de fibras

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Bronce industrial (CuSn5Zn5Pb2-C)

N.º de art.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
601.571.00.5	12	16	1/2	9.1	4.1
602.571.00.5	15	20	1/2	9.9	4.4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4.6
604.571.00.5	25	32	1	11.5	5.8

N.º de art.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13.1	6.3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14.3	6.7
607.571.00.5	50	63	2	20.8	7.4