
Codo de suministro 90° Geberit Mepla



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- No estanca si no está comprimida
- Tres puntos de sujeción
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Latón CW617N

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	z cm
611.289.00.5	12	16	1/2	90	3.6	5	1.8	1.3	2.5
612.289.00.5	15	20	1/2	90	3.6	5.5	1.8	1.3	2.7
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5.2	5	1.8	2.6	2.7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5.2	5.5	1.8	2.6	2.9
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5.2	5.5	1.8	1.9	2.7

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	z cm
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5.2	5.9	2.1	1.9	2.7