
Te Geberit Mapress Acero Inoxidable con rosca hembra



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para vapor saturado ≤ 120 °C
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para aguas negras y grises con un valor pH > 6,0
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para gases industriales (p.ej. acetileno, gases de protección de soldaduras)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31304	12 / 15	15	1/2	15	90	6.4	4	3.2	3.2	1.2	2.7	1.2
31305	15	18	1/2	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
31306	15 / 20	18	3/4	18	90	6.8	4.4	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31307	20 / 15	22	1/2	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	3	1.6
31308	20	22	3/4	22	90	7.4	4.6	3.7	3.7	1.6	3.1	1.6
31309	25 / 15	28	1/2	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	3.3	1.9
31310	25 / 20	28	3/4	28	90	8.4	4.9	4.2	4.2	1.9	3.4	1.9
31311	25	28	1	28	90	8.4	5.3	4.2	4.2	1.9	3.6	1.9
31312	32 / 15	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2.4	3.7	2.4
31313	32 / 20	35	3/4	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3.8	2.4
31314	32 / 25	35	1	35	90	10	5.6	5	5	2.4	3.9	2.4
31316	40 / 15	42	1/2	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	4	2.7
31317	40 / 20	42	3/4	42	90	11.4	5.6	5.7	5.7	2.7	4.1	2.7
31318	40 / 25	42	1	42	90	11.4	6	5.7	5.7	2.7	4.3	2.7
31320	50 / 15	54	1/2	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	4.6	3.4
31321	50 / 20	54	3/4	54	90	13.8	6.2	6.9	6.9	3.4	4.7	3.4

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31322	50 / 25	54	1	54	90	13.8	6.6	6.9	6.9	3.4	4.9	3.4
31324	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4
31326	65 / 20	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2
31329	65 / 50	76.1	2	76.1	90	23	9.1	11.5	11.5	6.2	6.8	6.2
31331	80 / 20	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7
31334	80 / 50	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7
31336	100 / 20	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8
31339	100 / 50	108	2	108	90	31	10.7	15.5	15.5	8	8.4	8