
Codo de transición 90° Geberit Mapress Acero Inoxidable con rosca hembra



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para vapor saturado ≤ 120 °C
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para aguas negras y grises con un valor pH > 6,0
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para gases industriales (p.ej. acetileno, gases de protección de soldaduras)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N.° de art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
33803	12 / 15	15	1/2	90	5.7	3.7	3.7	2.4
33804	15	18	1/2	90	5.7	3.9	3.7	2.6
33805	20	22	3/4	90	6	4.6	3.9	3.1

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
33806	25	28	1	90	6.7	5.4	4.3	3.7
33807	32	35	1 1/4	90	7.5	6.3	4.9	4.4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5.8	4.9	3.7	3