
Racor de transición Geberit Mapress Acero Inoxidable con rosca hembra



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para aguas negras y grises con un valor pH > 6,0
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para gases industriales (p.ej. acetileno, gases de protección de soldaduras)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Tuerca de unión de latón
- Junta tórica de CIIR negro
- Junta plana de EPDM
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de fluido con junta plana EPDM	0–100 °C
Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5.9	2.6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6.1	2.6
35302	15	18	1/2	3/4	5.9	2.6

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6.1	2.6
35304	20	22	3/4	1	6.3	2.7
35305	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8
35306	25	28	1	1 1/4	7.1	3.1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3
35309	50	54	2	2 3/8	9.5	3.7