
Transición Geberit Mapress Acero Inoxidable con tuerca de racor de acero al cromo-níquel



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para vapor saturado ≤ 120 °C
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para aguas negras y grises con un valor pH > 6,0
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para gases industriales (p.ej. acetileno, gases de protección de soldaduras)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de CIIR negro
- Junta plana de EPDM
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de fluido con junta plana EPDM	0–100 °C
Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N.º de art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
35075	25	28	1 1/2	32	4.4	1.3
35132	12	15	3/4	13	3.7	1.1

N.º de art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
35133	15	18	3/4	13	3.7	1.2
35134	20	22	1	20	4	1.1