
Codo de conexión 90° Geberit Mapress Acero Inoxidable



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para vapor saturado ≤ 120 °C
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para aguas negras y grises con un valor pH > 6,0
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para gases industriales (p.ej. acetileno, gases de protección de soldaduras)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Dos puntos de sujeción
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N.° de art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm
33013	10 / 15	12	1/2	90	4.6	4.3	1.3	1.5	2.9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	4.3	1.3	1.5	3
33405	15	18	1/2	90	5	4.3	1.3	1.5	3

N.º de art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	z cm
33406	20	22	1/2	90	5.4	4.7	1.7	1.6	2.9
33407	20	22	3/4	90	5.4	5.1	1.7	1.6	3.3