
Transición Geberit Mapress Acero al Carbono con rosca macho



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 3)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Galvanizado exteriormente
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero no aleado 1.0034 E195 (EN 10305)

N.º de art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
21703	12 / 15	15	1/2	4.1	2.1
21704	15	18	1/2	4.2	2.2
21705	15 / 20	18	3/4	4.4	2.4
21707	20	22	3/4	4.4	2.3
21708	25	28	1	4.8	2.5

N.º de art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
21709	32	35	1 1/4	5.3	2.7
21710	40	42	1 1/2	5.7	2.7
21711	50	54	2	7.1	3.6
21713	65	76.1	2 1/2	11.9	4.3
21714	12 / 20	15	3/4	4.3	2.6
21715	20 / 15	22	1/2	4	2.2
21716	20 / 25	22	1	4.6	2.6
21717	25 / 20	28	3/4	4.6	2.6
21719	32 / 25	35	1	5.1	2.5
21720	32 / 40	35	1 1/2	5.3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5.7	2.7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7.1	3.6
21724	80	88.9	3	13.7	5

N.º de art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
21725	100	108	4	16	6.1
21727	25 / 32	28	1 1/4	4.8	2.8