
Tapón Geberit Mapress Acero al Carbono



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 3)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval
- Para el cierre duradero de extremos de tubo

PROPIEDADES

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Galvanizado exteriormente
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero no aleado 1.0034 E195 (EN 10305)

N.º de art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
20212	12	15	2.3	0.3
20213	15	18	2.3	0.3
20214	20	22	2.4	0.3
20215	25	28	2.6	0.3
20216	32	35	2.9	0.3

N.º de art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
20217	40	42	3.3	0.3
20218	50	54	3.8	0.3
20219	65	76.1	6	0.7
20220	80	88.9	6.7	0.7
20221	100	108	8.2	0.7