
Collarín Geberit Mapress Cobre con tope de inserción, para brida loca PN 10/16






Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Adecuado para brida loca según EN 1092-1, brida serie 02

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Cu-DHP Cobre CW024A (EN 1412)

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Brida loca Geberit Mapress PN 10/16

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Junta para brida Geberit PN 10/16, compuesto de fibras

N.º de art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	H cm	h cm	PN bar
63706	25	28	25.2	6.8	8.1	0.2	10 / 16
63707	32	35	32	7.8	9.3	0.2	10 / 16
63708	40	42	39	8.8	10.9	0.2	10 / 16

N.º de art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	H cm	h cm	PN bar
63709	50	54	51	10.2	10.9	0.2	10 / 16
63711	65	76.1	72.1	12.2	14.5	0.2	10 / 16
63712	80	88.9	84.9	13.8	15.2	0.2	10 / 16
63713	100	108	104	15.8	17.4	0.3	10 / 16