

Pieza de conexión en T para tubo metálico Geberit Mepla con caja aislante y unión para eurocono



Imagen de ejemplo





APLICACIONES

- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para la conexión de válvulas de radiador
- Exclusivo para calefacción y refrigeración

PROPIEDADES

- No estanca si no está comprimida
- Niquelado
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente
- Caja aislante de dos piezas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Latón/cobre
Material de aislamiento	EPP
Grosor del aislamiento	7.5 mm
Conductividad térmica, aislamiento	0.04 W/(m·K)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Pieza de conexión en T de latón/cobre para tubo metálico
- Unión para eurocono G 3/4
- Caja aislante de EPP

INFO

- Apretar la unión roscada hasta el tope

N.º de art.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	z cm	K cm
611.360.22.7	12 / 20	16	3/4	16	15	90	8.4	30	2.5	1.7	17
612.362.22.7	15 / 20	20	3/4	20	15	90	8.4	30	2.5	1.7	17