
Empalme en cruz Geberit Mapress Acero al Carbono reducido



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 3)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Galvanizado exteriormente
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero no aleado 1.0034 E195 (EN 10305)

N.º de art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm	Z1 cm
21121	40 / 25	42	28	90	11.4	11.6	5.7	5.8	2.7	3.5
21122	50 / 25	54	28	90	13.8	12.8	6.9	6.4	3.4	4.1
21123	50 / 32	54	35	90	13.8	13.6	6.9	6.8	3.4	4.2
21127	65 / 25	76.1	28	90	23	15.8	11.5	7.9	6.2	5.6
21128	65 / 32	76.1	35	90	23	16.2	11.5	8.1	6.2	5.5

N.º de art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	z cm	z1 cm
21130	80 / 25	88.9	28	90	26	17.4	13	8.7	7	6.4
21131	80 / 32	88.9	35	90	26	18	13	9	7	6.4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15.5	10	8	7.7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15.5	10	8	7.4