


Armario con espejo Geberit ONE con nicho y ComfortLight, con dos puertas, montaje empotrado, 90 cm de altura



Imagen de ejemplo







APLICACIONES

- Para el montaje empotrado

PROPIEDADES

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Frecuencia de red	50 Hz
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado

INFO

- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

N.º de art.	Color / superficie	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	H1 cm	H2 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Base	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) lm
505.822.00.1	Aluminio anodizado	75	36	73	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	75	36	73	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	75	36	73	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917
505.823.00.1	Aluminio anodizado	90	43.5	88	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	90	43.5	88	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	90	43.5	88	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114
505.824.00.1	Aluminio anodizado	105	51	103	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310

GEBERIT

N.º de art.	Color / superficie	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	H1 cm	H2 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Base	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) lm
505.824.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	105	51	103	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	105	51	103	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310
505.825.00.1	Aluminio anodizado	120	58.5	118	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	120	58.5	118	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	120	58.5	118	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507