


Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y dos puertas



Imagen de ejemplo







PROPIEDADES

- Adecuado para todas las series de baños
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Interruptor sensor táctil para luz superior
- Interruptor sensor táctil para luz inferior
- La luz de orientación se puede desactivar
- Base
- Lados exteriores espejados
- Lado posterior espejado
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Baldas de cristal desplazables
- Espejo de aumento
- Soporte magnético

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Frecuencia de red	50 / 60 Hz
Tensión de salida	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	4200 K
Vida útil de la iluminación led	60000 h
Método de medición	LM-80
Índice de reproducción cromática mín.	80

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Armario con espejo
- 2 baldas de cristal
- Espejo de aumento
- Soporte magnético
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Base	Flujo luminoso lm	Flujo luminoso indirecto lm
500.206.00.1	Cuerpo: exterior espejado Puertas: interior y exterior espejados	75	37.3	69.6	70	17.2	I	12.25	CEE 7/3 (Schuko)	1260	455

N.º de art.	Color / superficie	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Base	Flujo luminoso lm	Flujo luminoso indirecto lm
500.593.00.1	Cuerpo: exterior espejado Puertas: interior y exterior espejados	60	29.8	54.5	70	17.2	I	10	CEE 7/3 (Schuko)	1050	350