

Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical



Imagen de ejemplo





APLICACIONES

- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para lavabos con un grosor de material de 15–20 mm en la válvula de desagüe
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos

PROPIEDADES

- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable
- Con tamiz anticabello integrado

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura de sifón (mm)	50 mm
Material	Latón cromado / plástico / arcilla refractaria

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP
- Palanca de accionamiento
- Junta de manguito de EPDM
- Tapón
- Sifón con tubo de inmersión
- Caperuza de válvula de cerámica sanitaria
- Conexión para lavabos

INFO

- Para lavabos con un grosor de material de 8–15 mm respecto a la válvula de desagüe, también debe usarse la junta plana con n.º de art. 245.413.00.1.

N.º de art.	Color / superficie	d, ø mm	Capacidad de descarga l/s	L cm	B cm
152.051.01.1	Blanco	32	0.6	14.2–34.2	14

N.º de art.	Color / superficie	d, ø mm	Capacidad de descarga l/s	L cm	B cm
152.061.01.1	Blanco	40	0.6	14.2–34.2	14