

# Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma80, square, libre de contacto










Imagen de ejemplo

## APLICACIONES

- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

## PROPIEDADES

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático activable
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador sin teclas mecánicas
- Pulsadores reconocibles mediante líneas luminosas
- La iluminación de los pulsadores se activa al aproximarse
- Iluminación de las teclas ajustable en cinco colores
- Luz de orientación conectable y desconectable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Rango de detección del detector de usuario ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Bloqueable
- Fácil mantenimiento y limpieza

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP45 |
| Tensión nominal | 85–240 V CA |
| Frecuencia de red | 50–60 Hz |
| Tensión de funcionamiento | 12 V CC |
| Consumo de potencia en espera | 0.15 W |
| Descarga periódica, rango de ajuste | 1–168 h |
| Descarga periódica ajustada de fábrica | 0 h |
| Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste | 1–200 s |
| Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica | 5 s |
| Duración de retención, rango de ajuste | 1–60 s |
| Tiempo de presencia, ajuste de fábrica | 7 s |
| Forma del pulsador | rectangular |

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Pulsador Sigma80
- Marco de fijación
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado

## PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Caja de alimentación y conexión Geberit
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión

## ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Mando a distancia Geberit Service-Handy

| N.º de art. | Color / superficie | Material | B cm | H cm | T cm | Consumo de potencia W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.090.SG.6** | Negro / Vidrio | Vidrio | 24.7 | 16.4 | 1 | ≤ 4 |
| **116.090.SM.6** | Vidrio espejado | Vidrio | 24.7 | 16.4 | 1 | ≤ 4 |