

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 8 cm,con pulsador Sigma80, square, libre de contacto








Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para cisternas empotradas Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

PROPIEDADES

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático activable
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador sin teclas mecánicas
- Pulsadores reconocibles mediante líneas luminosas
- La iluminación de los pulsadores se activa al aproximarse
- Iluminación de las teclas ajustable en cinco colores
- Luz de orientación conectable y desconectable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Rango de detección del detector de usuario ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Bloqueable
- Fácil mantenimiento y limpieza

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Frecuencia de red	50–60 Hz
Consumo de potencia en espera	0.15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	0 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Forma del pulsador	rectangular

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Pulsador Sigma80
- Marco de fijación

- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm	Consumo de potencia W
116.092.SG.6	Negro / Vidrio espejado	Vidrio	24.7	16.4	1	≤ 4
116.092.SM.6	Vidrio espejado	Vidrio	24.7	16.4	1	≤ 4