Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm




Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para la extracción directa de olores de inodoros cerámicos
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Sigma01
- Para pulsadores Sigma10
- Para pulsadores Sigma20
- Para pulsadores Sigma21
- Para pulsadores Sigma30
- Para pulsadores Sigma50

PROPIEDADES

- Accionamiento frontal
- Unidad de extracción de olores con sistema de filtrado integrada en la cisterna empotrada
- Unidad de extracción montable sin herramientas
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- La extracción de olores puede activarse con la detector de usuario
- Neutralización de olores con filtro de panal de cerámica
- Filtro de panal de cerámica para neutralización de olores, sustituible sin herramientas
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0.5 W

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Unidad de extracción con ventilador radial
- Filtro de panal de cerámica
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Tapón para tubo guía
- Cajón con filtro y soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m, para caja de conexiones

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Caja de conexiones para combinación Geberit
- Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh
- Cajón con filtro de panal de cerámica, para módulo Geberit DuoFresh

INFO

- Disponible la versión " Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm" n.º de art. 115.053.21.2 y n.º de art. 115.053.BZ.2, consultar
- No compatible con las versiones de pulsadores atornillables, consultar

N.º de art.	Color / superficie	Clase de protección	Consumo de potencia W
115.052.21.2	Cromado brillante	III	7
115.052.BZ.2	Antracita RAL 7016	III	7