

Válvula de descarga para urinario Geberit, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, montaje visto







APLICACIONES

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para la sustitución del sistema manual de descarga visto para urinario
- Para reformas, obra nueva y conversión
- Para conexiones de suministro empotrado desde la parte posterior

PROPIEDADES

- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Con limitador de caudal 14 l/min
- Funcionamiento a batería
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de batería	CR-P2 (6 V)
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	6 V CC
Presión dinámica	1–10 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0.23 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	24 / 48 / 0 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	0 h
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	2–30 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cromado

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Cuerpo del grifo
- Control por infrarrojos
- Electroválvula
- Baterías de litio serie CR-P2 6 V
- Brida de conexión a pared R 1/2"

N.º de art.	Color / superficie
115.805.21.5	Cromado brillante