

Espejo con luz Geberit Option Plus Square con iluminación directa e indirecta



Imagen de ejemplo







PROPIEDADES

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación directa e indirecta con regulación continua
- Interruptor de sensor táctil para la iluminación, con luz de orientación
- La luz de orientación se puede desactivar
- Con función de memoria para la iluminación
- Parte posterior con sistema de calentamiento para evitar que el espejo se empañe
- Interruptor de sensor táctil para la calefacción del espejo, con indicador luminoso rojo
- Desconexión automática de la calefacción para evitar empañamientos después de 30 minutos
- Con suspensión Geberit FlexInstall

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Frecuencia de red	50 / 60 Hz
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	LM-80
Índice de reproducción cromática mín.	80
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Espejos
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Consumo de potencia de la calefacción del espejo W	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) lm	Flujo luminoso, arriba lm	Flujo luminoso, abajo lm
502.780.00.1	Aluminio anodizado	40	20	70	46.5	3.2	I	14.8	17.5	1850	1500	350
502.780.14.1	Negro mate / Aluminio anodizado	40	20	70	46.5	3.2	I	14.8	17.5	1850	1500	350

GEBERIT

N.º de art.	Color / superficie	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Consumo de potencia de la calefacción del espejo W	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) lm	Flujo luminoso, arriba lm	Flujo luminoso, abajo lm
502.781.00.1	Aluminio anodizado	60	30	70	38.5	3.2	I	22.3	36	2850	2300	550
502.781.14.1	Negro mate / Aluminio anodizado	60	30	70	38.5	3.2	I	22.3	36	2850	2300	550
502.782.00.1	Aluminio anodizado	75	45	70	38.5	3.2	I	28	35	3600	2900	700
502.782.14.1	Negro mate / Aluminio anodizado	75	45	70	38.5	3.2	I	28	35	3600	2900	700
502.783.00.1	Aluminio anodizado	90	60	70	38.5	3.2	I	33.6	53.5	4350	3500	850
502.783.14.1	Negro mate / Aluminio anodizado	90	60	70	38.5	3.2	I	33.6	53.5	4350	3500	850
502.784.00.1	Aluminio anodizado	105	75	70	38.5	3.2	I	45	53.5	5700	4600	1100
502.784.14.1	Negro mate / Aluminio anodizado	105	75	70	38.5	3.2	I	45	53.5	5700	4600	1100
502.785.00.1	Aluminio anodizado	120	90	70	38.5	3.2	I	39.3	53.5	5000	4000	1000
502.785.14.1	Negro mate / Aluminio anodizado	120	90	70	38.5	3.2	I	39.2	53.5	5000	4000	1000
502.786.00.1	Aluminio anodizado	135	105	70	38.5	3.2	I	50.6	52.5	6500	5200	1300
502.786.14.1	Negro mate / Aluminio anodizado	135	105	70	38.5	3.2	I	50.6	53.5	6500	5200	1300
502.787.00.1	Aluminio anodizado	160	130	70	38.5	3.2	I	60.1	89.5	7750	6200	1550

N.º de art.	Color / superficie	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Consumo de potencia de la calefacción del espejo W	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) lm	Flujo luminoso, arriba lm	Flujo luminoso, abajo lm
502.787.14.1	Negro mate / Aluminio anodizado	160	130	70	38.5	3.2	I	60.1	89.5	7750	6200	1550