
Espejo con luz Geberit Option Round con iluminación directa e indirecta

Imagen de ejemplo







PROPIEDADES

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación directa e indirecta con regulación continua
- Interruptor de sensor táctil para la iluminación, con luz de orientación
- Función de memoria para la iluminación mediante interruptor de sensor táctil
- La luz de orientación se puede desactivar
- Con suspensión Geberit FlexInstall

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Frecuencia de red	50 / 60 Hz
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L70B50
Índice de reproducción cromática mín.	80
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Espejos
- Material de fijación

N.º de art.	D cm	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Flujo luminoso lm
502.796.00.1	50	50	13	50	3.5	II	38.9	4875
502.797.00.1	60	60	20	60	3.5	II	48.8	6045
502.798.00.1	75	75	35	75	3.5	II	62.2	7800

N.º de art.	D cm	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Flujo luminoso lm
502.799.00.1	90	90	50	90	3.5	II	77.7	9750