
Válvula de esfera empotrada Geberit Mepla



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)

PROPIEDADES

- Autorización según DVGW
- Modelo Geberit K4
- Esfera y elemento base totalmente enjuagados
- Partes visibles cromadas
- Parte superior sustituible
- Sin plomo
- Esfera de PPSU
- Impermeabilización de la parte superior de EPDM
- Impermeabilizaciones de la esfera de silicona
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Latón CW617N

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Juego de mando de accionamiento Geberit para llave de paso empotrada
- Juego embellecedor Geberit para válvula de esfera empotrada

N.º de art.	Color / superficie	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	PN bar
611.011.21.5	Cromado brillante	12	8	16	10.1	7.5	2.4	10
612.011.21.5	Cromado brillante	15	15	20	10.7	7.6	2.5	10
613.011.21.5	Cromado brillante	20	15	26	11.7	7.6	2.5	10