
Válvula de esfera Geberit Mapress Acero Inoxidable con palanca de accionamiento, con brida








Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para agua depurada (campo de utilización conforme a la información técnica «Agua depurada»)
- Para aguas negras y grises con un valor pH > 6,0
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)

PROPIEDADES

- Impermeabilización del eje de politetrafluoretileno
- Cumple los requisitos de la normativa alemana TA Luft VDI 2440
- Brida de conexión para motor según EN ISO 5211 (solo para d = 76,1–108 mm)
- Palanca de accionamiento de longitud ajustable (solo para d = 108 mm)
- Con cerradura
- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de servicio	-20 – +120 °C
Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Juego de palancas de accionamiento con cerradura, para válvula de esfera Geberit Mapress, abridado

N.º de art.	DN	DNV	d, ø mm	k mm	m mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
92100	12	15	15			12.2	5	9.3	4.1	40
92101	15	15	18			12.2	5	9.3	4.1	40

N.º de art.	DN	DNV	d, ø mm	k mm	m mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
92102	20	20	22			13.3	5.6	10.3	4.5	40
92103	25	25	28			14.2	6.6	12.8	4.8	16
92104	32	32	35			17	7.5	12.8	5.9	16
92105	40	40	42			19.4	8.5	15.8	6.7	16
92106	50	50	54			22.1	9.6	15.8	7.5	16
92107	65	65	76.1	70	9	29.1	13.5	22.3	9.2	16
92108	80	80	88.9	70	9	33.3	14.5	35.8	10.6	16
92109	100	100	108	102	11	41.2	17.7	50	13.1	16