Válvula antirretorno Geberit Mapress Acero Inoxidable, con brida






Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana ≤ 120 °C
- Para agua depurada (campo de utilización conforme a la información técnica «Agua depurada»)
- Para aguas negras y grises con un valor pH > 6,0
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)

PROPIEDADES

- Junta de válvula de PTFE
- Junta tubo de descarga de una brida de PTFE
- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de servicio	-20 – +120 °C
Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N.º de art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	Z cm	PN bar
92140	12	15	15	11.1	3.8	40
92142	20	20	22	12	3.9	40
92143	25	25	28	12.6	4	16
92144	32	32	35	14.7	4.8	16
92145	40	40	42	16.7	5.3	16

N.º de art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	Z cm	PN bar
92146	50	50	54	18.5	5.8	16
92147	65	65	76.1	25.5	7.5	16
92148	80	80	88.9	28.5	8.3	16
92149	100	100	108	34.6	9.8	16