

Pulsador Geberit Sigma40 para doble descarga, round








Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma
- Para espespres ≥15 mm

PROPIEDADES

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Forma del pulsador	redondo

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
115.628.14.1 Nuevo	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	24.6	15.2	0.4
115.628.FW.1 Nuevo	Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24.6	15.2	0.4

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
115.628.JK.1 Nuevo	Lava	Vidrio	24.6	15.2	0.6
115.628.JL.1 Nuevo	Gris arena	Vidrio	24.6	15.2	0.6
115.628.JT.1 Nuevo	Blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	24.6	15.2	0.4
115.628.QB.1 Nuevo	Oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24.6	15.2	0.4
115.628.QD.1 Nuevo	Cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24.6	15.2	0.4
115.628.QF.1 Nuevo	Color latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24.6	15.2	0.4
115.628.SI.1 Nuevo	Blanco	Vidrio	24.6	15.2	0.6
115.628.SJ.1 Nuevo	Negro	Vidrio	24.6	15.2	0.6