

Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm







APLICACIONES

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

PROPIEDADES

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión dinámica	0.1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 3 bar	0.16 l/s
Presión mínima de flujo	0.1 bar
Material	Acero

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Caja de alimentación y conexión Geberit
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior
- Juego de aislamiento acústico Geberit para inodoro suspendido

- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm

N.º de art.	B cm	H cm	T cm
111.060.00.2 Nuevo	50	112	12

Nuevo artículo disponible a partir de 01.02.2025