


Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm









APLICACIONES

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos
- Para impermeabilizaciones combinadas

PROPIEDADES

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura de sifón (mm)	30 mm

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Embellecedor

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable pulido
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable cepillado
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable, atornillable
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de plástico
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, sin bastidor

- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, en varias partes
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm

INFO

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

N.º de art.	DN	d, ø mm	Capacidad de descarga l/s	B cm	H cm	T cm
111.581.00.2 Nuevo	40	40	0.4	50	130	11

Nuevo artículo disponible a partir de 01.04.2025