

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas, multicolor







APLICACIONES

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

PROPIEDADES

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Adaptable al servicio de red
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa con pintura polvo al horno
- Protector de policarbonato
- Tricolor
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de batería	Batería alcalina (1.5 V AA)
Grado de protección	IP44
Tensión de funcionamiento	6 V CC
Presión de funcionamiento	0.5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/ agua caliente máx.	1.5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5.7 l/min
Presión mínima de flujo	0.5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Compartimento para pilas
- 4 baterías alcalinas serie AA de 1,5 V
- Filtro de cesta

- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B cm	H cm	T cm
116.208.00.5 Nuevo	Cuerpo: azul ultramar / Con pintura polvo al horno Protector: rojo carmin Salida: amarillo colza / Con pintura polvo al horno	Con mezclador	8	12.6	12.4

Nuevo artículo disponible a partir de 01.04.2026