


Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red







APLICACIONES

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

PROPIEDADES

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Adaptable al servicio a batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa cromada
- Protector de policarbonato
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Tensión de funcionamiento	12 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Presión de funcionamiento	0.5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/ agua caliente máx.	1.5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5.7 l/min
Presión mínima de flujo	0.5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Fuente de alimentación
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B cm	H cm	T cm	Consumo de potencia W
116.209.21.5 Nuevo	Cuerpo: cromado / Brillante Protector: gris polvo	Con mezclador	8	12.6	12.4	0.1

Nuevo artículo disponible a partir de 01.04.2026