

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, round








Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

PROPIEDADES

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Funcionamiento a batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de batería	Batería alcalina (1.5 V AA)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0.3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0.18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Forma del pulsador redondo

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Tapa serie 40, ventana infrarrojo redonda
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Material de fijación

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm	Consumo de potencia W
116.034.14.1 Nuevo	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.FW.1 Nuevo	Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.JK.1 Nuevo	Lava	Vidrio	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.034.JL.1 Nuevo	Gris arena	Vidrio	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.034.JT.1 Nuevo	Blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.QB.1 Nuevo	Oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.QD.1 Nuevo	Cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm	Consumo de potencia W
116.034.QF.1 Nuevo	Color latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.SI.1 Nuevo	Blanco	Vidrio	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.034.SJ.1 Nuevo	Negro	Vidrio	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5