Válvula de esfera Geberit Mapress Acero Inoxidable con palanca de accionamiento






Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua depurada (campo de utilización conforme a la información técnica «Agua depurada»)
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)

PROPIEDADES

- Autorización según DVGW
- Modelo Geberit T4
- Esfera y elemento base totalmente enjuagados
- Fijación de palanca con tornillo
- Parte superior sustituible
- Esfera de PPSU
- Impermeabilización de la parte superior de EPDM
- Impermeabilizaciones de la esfera de silicona
- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de servicio	-20 – +95 °C
Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Marcas de color (rojo, azul, verde)

INFO

- Die Kugelhähne sind nach DVGW und EN 13828 mit PN 10 auf dem Grundkörper markiert
- Die Kugelhähne sind bis PN 16 freigegeben

N.° de art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94952	12	15	15	10.4	5.9	9.2	3.2	16
94953	15	15	18	10.4	5.9	9.2	3.2	16

N.º de art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94954	20	20	22	11.6	6.2	9.2	3.7	16
94955	25	25	28	13.4	7.1	12.4	4.4	16
94956	32	32	35	15.4	7.6	12.4	5.1	16
94957	40	40	42	17.7	8.3	14.7	5.9	16
94958	50	50	54	20.6	9	14.7	6.8	16