
Válvula de esfera empotrada Geberit Mapress



Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua depurada (campo de utilización conforme a la información técnica «Agua depurada»)
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)

PROPIEDADES

- Autorización según DVGW
- Modelo Geberit K4
- Esfera y elemento base totalmente enjuagados
- Parte superior con esferas y juntas sustituible
- Con accionamiento giratorio integrado
- Elemento base de acero inoxidable
- Parte superior de bronce industrial
- Esfera de PPSU
- Impermeabilización de la parte superior de EPDM
- Impermeabilizaciones de la esfera de silicona
- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de servicio	0–95 °C
Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Accionamiento giratorio integrado
- Extensión de husillo
- Caja de protección redonda, recortable
- Tapón de protección con punta de referencia

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Embellecedor Geberit para llave de paso empotrada
- Juego de mando de accionamiento Geberit para llave de paso empotrada

N.º de art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	PN bar
94912	12	15	15	10.4	12.6	3.2	7.3	10

N.º de art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	PN bar
94913	15	15	18	10.3	12.6	3.2	7.3	10
94914	20	20	22	11.7	12.6	3.8	7.3	10