Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio a pilas, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, para pulsador a distancia Bluetooth®



APLICACIONES

- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante barras de apoyo abatibles con pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®
- Para el accionamiento de una descarga simple o doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

PROPIEDADES

- Accionamiento de la descarga mediante barra de apoyo abatible, inalámbrico, con pulsador a distancia Bluetooth®
- Accionamiento de la descarga mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®, inalámbrico
- Doble descarga activable mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Descarga simple o doble accionable mediante pulsador
- Puede combinarse con pulsadores Sigma10, Sigma20 y Sigma50 o placas ciegas Geberit
- Funcionamiento a batería
- Servicio a batería en compartimento para pilas cerrado en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de batería	LR20
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Consumo de potencia en espera	0.15 W
Radiofrecuencia	2400 MHz
Distancia de radiofrecuencia	10 m
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Plástico

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Marco de fijación con compartimento para pilas premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control electrónico con receptor Bluetooth®
- 2 baterías alcalinas LR20, cada una de 1,5 V

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Pulsador o placa ciega
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth®

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth®

INFO

- Solo compatible con pulsador a distancia Bluetooth® según los accesorios y la lista de compatibilidad del catálogo online

N.º de art.	Consumo de potencia W
115.704.00.6 Nuevo	≤ 4

Nuevo artículo disponible a partir de 01.04.2026