
Pulsador Geberit Sigma50 para doble descarga, square, color metálico cromado








Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

PROPIEDADES

- Accionamiento frontal
- Pulsadores con revestimiento easy-to-clean
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N
Forma del pulsador	rectangular

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm

INFO

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas para n.º art. 115.788.JV.2 y 115.788.JX.2
- Disponible Pulsador Geberit Sigma50, para doble descarga, personalizable con marco, consultar

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
115.788.00.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24.6	16.4	1

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
115.788.11.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6	16.4	1.3
115.788.21.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/latón	24.6	16.4	1.2
115.788.DW.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6	16.4	1.3
115.788.GH.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: cromado, cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24.6	16.4	1.2
115.788.JK.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: lava	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24.6	16.4	1.4
115.788.JL.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: gris arena	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24.6	16.4	1.4
115.788.JM.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24.6	16.4	1.4
115.788.JV.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24.6	16.4	1.4
115.788.JX.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24.6	16.4	1.4

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
115.788.SD.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: vidrio ahumado con efecto espejo	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24.6	16.4	1.4