
Codo Geberit Mepla



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua de servicio
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval
- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente

Información técnica

Material	PVDF

N.º de art.	DN	d, ø	arc	L	Z
621.271.00.5	12	16 mm	90 °	4.4 cm	1.8 cm
622.271.00.5	15	20 mm	90 °	5.1 cm	2.2 cm
623.245.00.5	20	26 mm	45 °	4.8 cm	1.5 cm
623.271.00.5	20	26 mm	90 °	5.5 cm	2.2 cm
624.245.00.5	25	32 mm	45 °	5.5 cm	1.8 cm
624.271.00.5	25	32 mm	90 °	6.4 cm	2.6 cm
625.245.00.5	32	40 mm	45 °	6.5 cm	2.2 cm
625.271.00.5	32	40 mm	90 °	7.6 cm	3.2 cm
626.245.00.5	40	50 mm	45 °	7.4 cm	2.5 cm
626.271.00.5	40	50 mm	90 °	8.8 cm	3.8 cm
627.245.00.5	50	63 mm	45 °	9.5 cm	2.8 cm
627.271.00.5	50	63 mm	90 °	12 cm	4.8 cm
628.245.00.5	65	75 mm	45 °	11.6 cm	2.9 cm
628.271.00.5	65	75 mm	90 °	14.6 cm	5.9 cm