Te Geberit Mepla con rosca hembra






Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua de servicio
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval
- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente

Información técnica

Material	Bronce industrial (CuSn5Zn5Pb2-C)

N.º de art.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	Z	Z1
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	9.8 cm	2.4 cm	2.4 cm	0.9 cm
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20 mm	1/2 "	20 mm	10.3 cm	2.4 cm	2.4 cm	1.1 cm
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26 mm	1/2 "	26 mm	11.2 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26 mm	3/4 "	26 mm	11.8 cm	2.8 cm	2.7 cm	1.4 cm
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	10.6 cm	3 cm	2.5 cm	1.7 cm
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	11.2 cm	3.1 cm	2.8 cm	1.7 cm
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32 mm	1 "	32 mm	12 cm	3.5 cm	3.2 cm	1.8 cm
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40 mm	1/2 "	40 mm	12 cm	3.2 cm	2.6 cm	1.7 cm
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	13.2 cm	3.8 cm	3.2 cm	2.1 cm
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40 mm	1 1/4 "	40 mm	14.4 cm	4 cm	3.8 cm	2.1 cm
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50 mm	1/2 "	50 mm	13.2 cm	3.8 cm	2.8 cm	2.3 cm
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	14.6 cm	4.4 cm	3.5 cm	2.5 cm
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	16.6 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.6 cm
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63 mm	1/2 "	63 mm	19.2 cm	4.2 cm	2.9 cm	2.7 cm
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	20.6 cm	4.8 cm	3.6 cm	2.9 cm
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63 mm	2 "	63 mm	23.8 cm	5.7 cm	5.2 cm	3.1 cm
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75 mm	1 "	75 mm	26.1 cm	5.1 cm	4.4 cm	2.9 cm