Transición Geberit Mepla con rosca macho






Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua de servicio
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval
- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente

Información técnica

Material	Bronce industrial (CuSn5Zn5Pb2-C)

N.º de art.	DN	d, ø	R	L	H
601.535.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
601.536.00.5	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.7 cm	3.1 cm
602.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
602.536.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3.1 cm
604.538.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.6 cm	3.9 cm
605.537.00.5	32 / 25	40 mm	1 "	7.1 cm	3.7 cm
605.538.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	4 cm
605.539.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.5 cm	4.1 cm
606.537.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	8 cm	4.2 cm
606.540.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	8.4 cm	4.7 cm
607.539.00.5	50	63 mm	2 "	11.7 cm	5 cm
607.541.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	12.5 cm	5.8 cm
608.541.00.5	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	6 cm

- Adaptadores con rosca NPT bajo consulta