Transición Geberit Mepla con tuerca de racor






Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua de servicio
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Exclusivo para roscas con un diámetro interior ≤ idóneo, véase tabla
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval
- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Tuerca de unión de latón
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente
- Junta plana de Centellen® R WS 3825

Información técnica

Material	Bronce industrial (CuSn5Zn5Pb2-C)

N.º de art.	DN	d, ø	G	di, ø	L	l	Z
601.582.00.5	12	16 mm	1/2 "	11 mm	5.2 cm	4.4 cm	1.9 cm
601.583.00.5	12	16 mm	3/4 "	17 mm	4.9 cm	3.9 cm	1.4 cm
601.584.00.5	12	16 mm	1 "	21 mm	5.2 cm	4 cm	1.4 cm
601.581.00.5	12	16 mm	1 1/8 "	24 mm	5.2 cm	4 cm	1.4 cm
602.582.00.5	15	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.9 cm	2.2 cm
602.583.00.5	15	20 mm	3/4 "	17 mm	5.2 cm	4.3 cm	1.3 cm
602.584.00.5	15	20 mm	1 "	21 mm	5.6 cm	4.1 cm	1.5 cm
602.581.00.5	15	20 mm	1 1/8 "	24 mm	5.5 cm	4.3 cm	1.5 cm
602.586.00.5	15	20 mm	1 1/4 "	27 mm	5.5 cm	4.4 cm	1.7 cm
602.585.00.5	15	20 mm	1 1/2 "	32 mm	5.7 cm	4.4 cm	1.7 cm
603.582.00.5	20	26 mm	1/2 "	11 mm	6.3 cm	5.5 cm	2.4 cm
603.583.00.5	20	26 mm	3/4 "	17 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.3 cm
603.584.00.5	20	26 mm	1 "	21 mm	5.6 cm	4.8 cm	1.5 cm
603.586.00.5	20	26 mm	1 1/4 "	27 mm	6 cm	4.9 cm	1.8 cm
603.585.00.5	20	26 mm	1 1/2 "	32 mm	6.2 cm	4.9 cm	1.7 cm
603.587.00.5	20	26 mm	2 "	42 mm	6.3 cm	5 cm	1.8 cm
604.583.00.5	25	32 mm	3/4 "	17 mm	6.1 cm	5.3 cm	2.5 cm
604.584.00.5	25	32 mm	1 "	21 mm	6.7 cm	4.8 cm	2.9 cm
604.586.00.5	25	32 mm	1 1/4 "	27 mm	5.9 cm	4.5 cm	1.6 cm
605.589.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	27 mm	7.6 cm	6.5 cm	3.1 cm
605.585.00.5	32	40 mm	1 1/2 "	32 mm	6.5 cm	5.2 cm	1.8 cm

N.º de art.	DN	d, ø	G	di, ø	L	l	Z
606.585.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	32 mm	8.2 cm	7.1 cm	3.3 cm
606.580.00.5	40	50 mm	1 3/4 "	36 mm	8.1 cm	7.3 cm	3.4 cm
606.581.00.5	40	50 mm	2 "	42 mm	6.8 cm	6 cm	2.1 cm
607.581.00.5	50	63 mm	2 "	42 mm	11.5 cm	10.3 cm	3.6 cm
607.587.00.5	50	63 mm	2 1/2 "	54 mm	11.5 cm	10.3 cm	3.6 cm