Pieza en T adaptadora Geberit Mepla con MasterFix, paso






Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua de servicio
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para conexión sin herramientas a bastidores de montaje, placas de fijación y conexiones con rosca macho MF 1/2"
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval
- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente
- MasterFix con caperuza de protección azul

N.º de art.	DN	d, ø	RpMF	d1, ø	Material	L	L1	Z	Z1	Z2
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	PVDF	9.6 cm	4.2 cm	2.2 cm	2.6 cm	2.2 cm
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20 mm	1/2 "	16 mm	PVDF	9.9 cm	4.4 cm	2.2 cm	2.8 cm	2.2 cm
622.453.00.5	15	20 mm	1/2 "	20 mm	PVDF	10 cm	4.4 cm	2.2 cm	2.8 cm	2.2 cm
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26 mm	1/2 "	20 mm	Bronce industrial	10.6 cm	4.2 cm	2.3 cm	2.6 cm	2.3 cm
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26 mm	1/2 "	26 mm	Bronce industrial	11 cm	4.2 cm	2.3 cm	2.6 cm	2.3 cm