

Codo de conexión de 90° para tubo metálico Geberit Mepla con caja aislante y unión para eurocono



Imagen de ejemplo





Aplicaciones

- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para la conexión de válvulas de radiador
- Exclusivo para calefacción y refrigeración
- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Niquelado
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente
- Caja aislante de dos piezas

Información técnica

Material	Latón/cobre
Material de aislamiento	EPP
Grosor del aislamiento	7.5 mm
Conductividad térmica, aislamiento	0.04 W/(m·K)

Volumen de suministro

- Codo de desagüe 90° de latón/cobre para tubo metálico
- Unión para eurocono G 3/4
- Caja aislante de EPP

N.º de art.	DN	d, ø	G	d1, ø	arc	L	L1	Z	K
611.250.22.7	12 / 20	16 mm	3/4 "	15 mm	90 °	9.1 cm	30 cm	6.6 cm	17 cm
611.251.22.7	12 / 20	16 mm	3/4 "	15 mm	90 °	9.1 cm	100 cm	6.6 cm	87 cm
612.250.22.7	15 / 20	20 mm	3/4 "	15 mm	90 °	9.3 cm	30 cm	6.6 cm	17 cm
612.251.22.7	15 / 20	20 mm	3/4 "	15 mm	90 °	9.3 cm	100 cm	6.6 cm	87 cm

- Apretar la unión roscada hasta el tope