

DATOS TÉCNICOS

Soporte para tuberías y conductos en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado para evitar la condensación en los puntos de fijación.

Pieza única con 2 secciones de espuma PET con cierre autoadhesivo. Todas las dimensiones se corresponden a la gama de NH/Armaflex. Abrazaderas Armafix: Abrazadera de acero galvanizado de fácil apertura que permite el montaje rápido.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
	Temperatura máx. de trabajo	+110 °C
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C
Conductividad térmica		
	Propiedades igual que NH/Armaflex	EN ISO 13787 EN 12667 EN ISO 8497
Resistencia a la difusión del vapor de agua		
	Propiedades igual que NH/Armaflex	EN 12086 EN 13469
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Euroclase	E
		EN ISO 11925-2
Rendimiento acústico		
Reducción de la transmisión del ruido estructural	La atenuación acústica del producto variará en función del aislamiento usado como soporte.	DIN 4109
Otras características técnicas		
Densidad	100 Kg/m ³ (segmento de espuma de PET) Certificado de constancia de rendimiento, otorgado por la entidad de certificación Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemania)	
Tiempo de almacenaje	Los productos con cierres autoadhesivos deben ser instalados antes de 1 año. Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C)	

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

GAMA

SOPORTES PARA TUBERÍAS Y ABRAZADERAS

