

DATOS TÉCNICOS

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada, resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
	Temperatura máx. de trabajo (+85 °C Siempre y cuando la plancha esté encolada directamente en toda la superficie)	+110 °C EN 14706
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C EN 14707
Conductividad térmica		
	Coquillas 6-19 mm	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ EN 12667
	Planchas 6-25 mm, cinta	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ EN ISO 8497
	Coquillas 25-40 mm	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ EN ISO 13787
	Planchas 32-40 mm	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Resistencia a la difusión del vapor de agua		
	Planchas 6-25 mm; coquillas 6-19 mm	$\mu \geq 10000$ EN 12086
	Planchas 32-40 mm; coquillas 25-40 mm	$\mu \geq 7000$ EN 13469
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Coquillas Planchas Cinta	B _L -s3, d0 B-s3,d0 B-s3,d0 EN 13501-1 EN 13823 EN ISO 11925-2
Comportamiento en caso de incendio		
	Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama.	
Otras características técnicas		
Tiempo de almacenaje		
	Material autoadhesivo: 1 año Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C).	
Protección a la intemperie		
	Armaflex XG expuesto a la intemperie, se protegerá pasadas 36 horas y antes de 3 días después de su instalación, con un recubrimiento resistente a la radiación solar. Recomendamos la pintura Armafinish o los recubrimientos Arma-Chek.	

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PRODUCTOS NECESARIOS

para una correcta instalación



Armafix X



Adhesivo
Armaflex RS850
pág. 165



Adhesivo
Armaflex SF990
pág. 165



Adhesivo
Armaflex 520
pág. 165

GAMA

COQUILLAS

Coquillas, coquillas R.I.T.E, coquillas autoadhesivas, coquillas en rollo, coquillas Top Seal



PLANCHAS

Planchas en rollo, planchas autoadhesivas en rollo



CINTAS

Cintas autoadhesivas

