

## DATOS TÉCNICOS

Armaflex Duosolar es un sistema flexible preaislado, resistente a los rayos UV. Sistema de aislamiento usado para conectar de forma fácil y profesional los paneles solares con el depósito de almacenamiento de agua caliente. El sistema está formado por dos tuberías de acero inoxidable o cobre preaisladas con sistema para separarlas y volverlas a unir. Incluye un cable sensor.

Propiedades	Valor	Norma
<b>Rango de temperaturas</b>		
	Temperatura máx. de trabajo	+150 °C
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C
<b>Conductividad térmica</b>		
	$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 13787 EN ISO 8497
<b>Resistencia a la difusión del vapor de agua</b>		
	$\mu \geq 4000$	EN 13469
<b>Comportamiento al fuego</b>		
Reacción al fuego	Euroclase	E
		EN 13501-1 EN ISO 11925-2
<b>Otras características técnicas</b>		
Resistencia a los rayos UV	Buena	

\* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

## PRODUCTOS NECESARIOS

para una correcta instalación



Adhesivo  
Armaflex HT625  
pág. 165

## GAMA

### TUBERÍAS PREAISLADAS

Tuberías preaisladas en rollo Armaflex DuoSolar CU y Armaflex DuoSolar VA



### ACCESORIOS



### CONEXIONES RÁPIDAS

