

# ARMAFINISH

Pintura

Armafinish HN es una pintura en base agua; no gotea. Una vez seca, se mantiene elástica. Resistente a las inclemencias del tiempo y al envejecimiento.



## Color

Blanco (RAL 9001), Gris (RAL 7037), Teja (RAL 3009) y Azul (RAL 5015).

## Temperatura de proceso

Temperatura ideal de uso entre +10 °C y +30 °C y humedad relativa máxima 80%.

## Rendimiento

Consumo normal: 0,55 l/m<sup>2</sup> cuando se aplican dos capas (correspondiente a un espesor de 0,26 mm). Debe inspeccionarse la instalación de forma regular. Deben aplicarse dos capas adicionales pasados dos años de la instalación.

## Tiempo de almacenaje

Aprox. 1 año

## Clasificación de riesgos

Material no peligroso para el medio ambiente según las normas relativas al transporte.

## Clasificación de riesgos

Fácilmente inflamable

## Clase de transporte

Solicitar ficha de seguridad del producto

## Reciclaje

Proceder a eliminación de acuerdo con las normativas locales vigentes.

## Tiempo de secado

a 20 °C: aprox. 2 horas  
También debe esperar este tiempo entre las dos capas; la segunda capa debe aplicarse antes de 7 días. La pintura deberá ser aplicada con pincel o brocha. Limpiar las herramientas con agua.

## Observaciones

El material Armaflex instalado en el exterior, debe ser protegido antes de 3 días, por lo que la pintura debe ser aplicada tan pronto sea posible. Debe inspeccionarse la instalación de forma regular. Deben aplicarse dos capas adicionales pasados dos años de la instalación. Más información en los datos de seguridad del producto.

\* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

