airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

LUMI FORTE

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ
TIPO DE LÁMPARA	Vapor mercurio / Vapor sodio / Halogenuros metálicos
GRADO DE PROTECIÓN	IP 65
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	Clase I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De -5º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
REFLECTOR	Aluminio facetado
CUERPO	Aluminio pintado en gris
CIERRE	Vidrio templado

2. IMÁGENES



LUMI FORTE


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

LUMI FORTE

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS



LUMI FORTE

4. POTENCIAS DISPONIBLES

LUMI FORTE		
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA	
	BAJO FACTOR	ALTO FACTOR
VAPOR MERCURIO		
80	✓	✓
125	✓	✓
250	✓	✓
400	✓	✓
VAPOR SODIO		
70	✓	✓
100	✓	✓
150	✓	✓
250	✓	✓
400	✓	✓
HALOGENUROS METÁLICOS		
70	✓	✓
100	✓	✓
150	✓	✓
250	✓	✓
400	✓	✓

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

LUMI FORTE

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. LÁMPARA AUXILIAR

El sistema de lámpara auxiliar permite mantener un nivel básico de alumbrado, en caso de producirse un corte en el fluido eléctrico, y durante el periodo de arranque y encendido de la lámpara de descarga, de entre 15 y 20 minutos.
Éste sistema está formado por un lámpara halógena de 100W, un portalámparas E-27 y un dispositivo de conmutación electrónico, que permite que la lámpara auxiliar se apague automáticamente cuando la lámpara de descarga alcanza el flujo luminoso suficiente (60%).



LÁMPARA AUXILIAR

6. APLICACIONES

Las extraordinaria calidad de la luminaria Lumi Forte la hacen apropiada para su uso en sitios de difícil acceso, incluidos lugares con cierto nivel de humedad, para garantizar la falta de problemas y la eficacia de la misma.

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.