DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

Nº DoP-ES-301425-130701

1. *Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:*
   weber.col MAX

2. *Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*
   El número de lote aparece impreso en el lomo del saco

3. *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:*
   Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Para colocación en suelos de interior y exterior y en paredes interiores (C1TE)

4. *Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:*
   Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.
   Ctra. C-17, km.2
   08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
   Web: www.weber.es

5. *En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:*
   No aplicable

6. *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V:*
   Sistema 3

7. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:*
   EN 12004:2007 +A1:2012
   Nombre y número de identificación del organismo notificado: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus (nº 0370)
   Tarea realizada: Ensayos de tipo inicial
   Sistema de evaluación: 3
   Documento emitido: Informe de ensayo nº 08/32309591

8. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:*
   No aplicable

9. *Prestaciones declaradas:*

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN 12004:2007+A1:2012
Emisión de sustancias peligrosas	Sin emisión (ver FDS)	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia inicial	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de inmersión en agua	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de envejecimiento con calor	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Tiempo abierto: adherencia 20'	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Tiempo abierto ampliado: adherencia 30'	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Deslizamiento	≤ 0,5 mm	EN 12004:2007+A1:2012

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto:
No aplicable

10. *Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.*

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Esther Prat, Directora Técnica

Montcada i Reixac, 1-7-13



Anexos a la Declaración de Prestaciones conforme al punto 5 del artículo 6 del RPC y a los artículos 31 o 33 del reglamento REACH (CE) nº 1907/2006

1. *(31) Ficha de datos de Seguridad:* FDS *weber.col MAX*
2. *(33) Información sobre las sustancias del artículo 57 del reglamento REACH:* No aplicable