# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

**WEBER.COLOR JUNTA FINA** Revisión: 4.0 Fecha de revisión: 03.01.11

De acuerdo al Reglamento (UE) nº 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) nº 453/2010.

## 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD

| | |
|---|---|
| Nombre del producto: | ***weber.color junta fina*** |
| Uso previsto del preparado: | Mortero fino coloreado para juntas de hasta 3 mm., apto para cubrir las juntas entre baldosas en pavimentos y revestimientos. |
| Empresa fabricante: | **Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.**<br>Crta. C 17 Km. 2<br>08110 MONTCADA I REIXAC<br>Barcelona (España) |
| Núm. de teléfono: | 93-572.65.00 |
| E-mail de contacto: | info@weber.es |
| Teléfono de emergencia: | 93-572.65.00<br>Durante el horario normal de trabajo |
| Teléfono del Centro Nacional de Toxicología: | 91-562.04.20 |
| Teléfono de Emergencias: | 112 |

## 2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El preparado está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.

**Clasificación:** Xi, R36/37/38 R43

**Peligros para la salud humana:** Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

## 3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| | |
|---|---|
| Composición química | Cemento blanco<br>Pigmentos minerales<br>Áridos calcáreos<br>Resinas sintéticas<br>Aditivos orgánicos e inorgánicos |

Componentes peligrosos:

**Cemento blanco**

| | |
|---|---|
| Concentración: | 10-50 % |
| Nº CAS : | 65997-15-1 |

| | |
|---|---|
| Nº EINECS : | 266-043-4 |
| Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE | |
| Símbolos de peligro: | Xi |
| Frases R : | 36 37 38 43 |
| Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 | |
| Clase y categoría de peligro: | Irritación ocular 2, STOT única 3, Irritación cutánea 2 Sensibilización cutánea 1 |
| Indicación de peligro: | H319 H335 H315 H317 |

## 4.- PRIMEROS AUXILIOS

**Caso de inhalación:**

Respirar profundamente aire fresco.

**Caso de contacto con la piel:**

Quitarse la ropa y lavarse bien con jabón.

**Caso de contacto con los ojos**

Lavar el ojo lo antes posible y manteniendo el párpado abierto con un chorro de agua fresca durante 15 minutos mínimo para eliminar las partículas. Si la irritación continúa visitar al médico.

**Caso de ingestión:**

No inducir el vómito. Beber mucha agua y conseguir urgente atención médica.

## 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Producto no inflamable.
- El producto no limita, en caso de incendio, el uso de agentes de extinción.

## 6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

**Medidas de precaución para las personas**

- Evitar la formación de polvo.
- Evitar todo contacto con los ojos y la piel.
- Evitar respirar el polvo
- Usar gafas con protección lateral, mascarilla anti-polvo en lugares poco ventilados, ropa de trabajo adecuada y guantes de látex

**Medidas de protección del medio ambiente**

- Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

**Métodos de limpieza / recogida**

- Recoger con medios mecánicos. No limpiar el producto barriendo ni soplando.

- Después de fraguado, el producto puede ser evacuado como deshecho de obra.

## 7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**Manipulación**

Evitar la formación y acumulación de polvo. Disponer de una buena ventilación.
Evitar el contacto directo del producto con la piel y mucosas.

**Almacenamiento**

En lugares secos, protegidos de la humedad.
El producto caduca un año después de su fabricación.

## 8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

**Medidas generales de protección:**

Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No respirar el polvo. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

**Medidas de higiene laboral:**

Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos.

| | |
|---|---|
| **Protección respiratoria:** | Usar máscara anti-polvo en lugares poco ventilados. |
| **Protección ocular:** | Usar gafas de seguridad con protección lateral. |
| **Protección de las manos:** | Usar guantes de seguridad. |
| **Protección del cuerpo:** | Usar ropa de trabajo adecuada. |

## 9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

| | |
|---|---|
| • Estado físico: | Sólido pulverulento |
| • Color: | Amplia variedad de colores |
| • Olor: | Inodoro |
| • PH ( en solución acuosa): | Alcalino |
| • Punto de fusión: | Indeterminado |
| • Inicio de ebullición: | No aplicable |
| • Punto de inflamación: | No aplicable |
| • Temperatura de ignición: | No aplicable |
| • Propiedades comburentes: | No aplicable |
| • Presión de vapor: | No aplicable |
| • Densidad en polvo: | (0,85 – 1,05) g / $cm^3$ |
| • Densidad de la masa: | (1,7 – 1,9) g / $cm^3$ |
| • Solubilidad: | Sin determinar |
| • Coeficiente de reparto n-octanol / agua ( log Pow): | No aplicable |
| • Viscosidad: | No aplicable |
| • Densidad de vapor: | No aplicable |
| • Velocidad de evaporación: | No aplicable |

## 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| **Estabilidad:** | Son productos estables y no reactivos. |
| **Condiciones que deben evitarse:** | La humedad puede provocar el fraguado y endurecimiento del producto. |
| **Materias que deben evitarse:** | Ninguna |
| **Productos de descomposición peligrosos:** | Ninguno |

## 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|---|---|
| **Toxicidad oral aguda**: | Sin determinar. En caso de ingestión significativa, el producto puede causar irritación del tracto digestivo y provocar dolores intestinales, esófago y estómago. |
| **Toxicidad aguda por inhalación:** | Sin determinar. El producto puede provocar irritación de las vías respiratorias. |
| **Toxicidad dérmica aguda:** | Sin determinar. |
| **Irritación cutánea:** | Sin determinar. El producto puede irritar la piel húmeda por tener soluciones acuosas un pH elevado. |
| **Irritación ocular:** | Sin determinar. Si entra producto en los ojos puede producir conjuntivitis y provocar lesiones de los globos oculares. |
| **Sensibilización:** | Puede causar sensibilización en contacto con la piel. |
| . | |
| **Mutagenicidad:** | Sin determinar. |

**Observaciones:**

La clasificación se basa en el método de cálculo según la Directiva de preparados (1999/45/CE)

## 12.- INFORMACIÓN ECOLOGICA

| | |
|---|---|
| **Ecotoxicidad** | En caso de derrame accidental de producto en el agua se puede producir un débil aumento de pH. El producto fraguado es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles. |
| **Movilidad:** | Ninguna |
| **Persistencia y biodegradabilidad** | Ninguna |
| **Potencial de bioacumulación** | Ninguna |
| **Otros efectos nocivos** | Ninguno |

## 13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminar el producto según las disposiciones dictadas por las autoridades locales y legislación vigente. Se almacenará respetando la reglamentación en vigor.

## 14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | |
|---|---|
| ADR | Mercancía no peligrosa |
| ADNR | Mercancía no peligrosa |
| RID | Mercancía no peligrosa |
| IATA | Mercancía no peligrosa |
| IMDG | Mercancía no peligrosa |

## 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El producto está clasificado y etiquetado por el método convencional según directiva 1999/45/CE y Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Símbolos de peligro:

Xi Irritante

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Cemento blanco.

Frases R:

36 Irrita los ojos.
37 Irrita las vías respiratorias.
38 Irrita la piel.
43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Frases S:

2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
8 Manténgase el recipiente en lugar seco.
22 No respirar el polvo.
24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel
26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la

etiqueta o el envase.

## 16.- OTRAS INFORMACIONES

**Códigos H y frases R mencionados en la sección 3.**

**H319:** Provoca irritación ocular grave.
**H335:** Puede irritar las vías respiratorias.
**H315:** Provoca irritación cutánea.
**H317:** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
**STOT única:** Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única).
**Xi:** Irritante
**R36:** Irrita los ojos.
**R37:** Irrita las vías respiratorias.
**R38:** Irrita la piel.
**R43:** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en nuestros conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de trabajo de los usuarios está fuera de nuestro conocimiento y control.
Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con la Legislación vigente.
La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantía de sus propiedades.