De acuerdo al Reglamento (UE) nº 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) nº 453/2010.

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD

Nombre del producto:	*weber.tec hydrostop*
Uso previsto del preparado:	Revestimiento impermeabilizante elástico.
Empresa fabricante:	**Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.** Crta. C 17 Km. 2 08110 MONTCADA I REIXAC Barcelona (España)
Número de teléfono:	93-572.65.00
E-mail de contacto:	info@weber.es
Teléfono de emergencia:	93-572.65.00 Durante el horario normal de trabajo
Teléfono del Centro Nacional de Toxicología:	91-562.04.20
Teléfono de Emergencias:	112

2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Este producto no es un preparado peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y el Real Decreto 255/2003.

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición química:	Polímeros sintéticos en dispersión Cargas Pigmentos minerales Microfilamentos de fibra de vidrio

Componentes peligrosos:

Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada

Concentración:	0,1 % - 2,4 %
Nº CAS:	64742-82-1
Nº EINECS:	265-185-4
Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE	
Símbolos de peligro:	Xn, N
Frases R:	10 65 66 67 51/53
Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008	
Clase y categoría de peligro:	Líquido inflamable 3, Toxicidad por aspiración 1, STOT única 3, Acuático crónico 2

Indicación de peligro: H226 H304 EUH066 H336 H411

4.- PRIMEROS AUXILIOS

De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas, llamar siempre a un médico. No hacer ingerir nunca nada a una persona inconsciente.

Caso de inhalación:

Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Consultar a un médico inmediatamente.

Caso de contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada. Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón neutro. Solicitar atención médica si los síntomas persisten.

Caso de contacto con los ojos

Lavar abundantemente con agua limpia durante por lo menos quince minutos. Proporcionar asistencia médica.

Caso de ingestión:

Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantener en reposo. No provocar el vómito.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:

Utilizar medios normales (agua, CO_2, espuma). Usar cortinas de agua para absorber gases y humos y para refrigerar equipos. No utilizar: chorro agua directo.

Medidas personales de precaución:

Utilizar equipos de protección especial de respiración autónoma, pantallas faciales, guantes y botas adecuadas.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precaución de las personas:

Mantener el personal no protegido fuera de la zona afectada. Evitar el contacto con la piel y ojos. Ver epígrafe 8.

Medidas preventivas ambientales:

No vaciar directamente en desagües. Evite que los derrames alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

Métodos de limpieza:

Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor adecuado para su eliminación según las reglamentaciones locales.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Vestir prendas y llevar lentes protectoras. Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Almacenamiento

En su envase propio. En su caso observar las prescripciones del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias: MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7.

8.- LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un equipo respiratorio adecuado.

Protección de los ojos:

Evítese el contacto con los ojos. En general, se recomienda emplear gafas protectoras herméticas para evitar los peligros asociados con la salpicadura de líquidos.

Protección cutánea:

Evítese el contacto con la piel. Se recomienda el uso de guantes resistentes a productos químicos. Lave y quítese los guantes inmediatamente después de usarlos. Lávese las manos con agua y jabón.

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2008 para ingredientes relevantes:

	Valor límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED)	Valor límite Ambiental-Exposición de Corta Duración (VLA-EC)	
White spirit (nafta de petróleo)	290 mg/m^3	580 mg/m^3	Vía dérmica

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

- Estado físico: Líquido viscoso
- Color: Rojo, blanco y gris
- Brillo: Semi-mate
- Endurecimiento total: 5 días, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental.
- Espesor mínimo: 1 mm. en seco.
- Densidad: 1,28 Kg./l.
- Viscosidad: 85 ± 5 poises

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Modificaciones con el tiempo:
Producto estable en las condiciones normales de almacenamiento.

Materias que deben evitarse:
No se conocen.

Subproductos descomposición:
No se conocen.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de información toxicológica sobre el preparado.

12.- INFORMACIÓN ECOLOGICA

No se dispone de información ecotoxicológica sobre el preparado.
Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR	Mercancía no peligrosa
ADNR	Mercancía no peligrosa
RID	Mercancía no peligrosa
IATA	Mercancía no peligrosa
IMDG	Mercancía no peligrosa

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El producto no es un preparado peligroso y no ha de ser etiquetado según la directiva 1999/45/CE y el Real Decreto 255 / 2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

16.- OTRAS INFORMACIONES

Códigos H y frases R mencionados en la sección 3.

H226: Líquidos y vapores inflamables.
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
STOT única: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única).

Xn: Nocivo.
N: Peligroso para el medio ambiente.
R10: Inflamable.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de trabajo de los usuarios está fuera de nuestro conocimiento y control.
Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con la Legislación vigente. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantía de sus propiedades.